



NETTFRONT
FRONT PANEL

Magasfényű színek



CREMA

Választható élzárók




CREMA



HG FUME




HG FUME



HG GREY




HG GREY



HG SANDBEIGE



HG SANDBEIGE



HG WHITE




HG WHITE

A FRONT PANEL az alábbi szabványoknak felel meg:

- Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás EN 12720+A1 osztály 5
- Száraz hővel (70 °C) szembeni ellenállás EN 12722 osztály 5
- Nedves hőállóság (70 °C)
 PET és akril PVC és PVC+PET EN 12721 osztály 4
- Formaldehid kibocsátás EN 12460-3 mg/m²h ≤3,5

Matt színek




COOL GREY

Választható élzárók



COOL GREY



MAT BLACK




MAT BLACK



MAT FUME




MAT FUME



MAT GREY




MAT GREY



MAT SANDBEIGE



MAT SANDBEIGE



MAT WHITE



MAT WHITE



Gyártási határidő: 10 munkanap



Legkisebb méret: 100 x 250 mm (Egyeztetéssel kisebb méretben is rendelhető.)

Legnagyobb méret: 2780 x 1180 mm

Üveges ajtó nem rendelhető.



A FRONT PANEL a legújabb generációt képviselő PVC mentes alapanyag.

– 6 matt és 5 magassfényű dekor színben

– 18 mm vastagságban, a hátoldalon fehérre laminálva

– Nullfugas technológia

– Csak szabva és csak élzárással rendelhető!

Előnyök és funkciók röviden:

- Fokozott ellenállás a karcolásokkal szemben.
- Ragyogó magassfényű felületek és tökéletes matt felületek bársonyos tapintással párosulva.
- A felület, az élzárók és az ellenhúzóknak tökéletes összhangban állnak.
- Nedvességnek fokozottan ellenálló élzárás.

Felhasználási javaslat:

- A FRONT PANEL beltéri, függőleges felületen (ajtófrontokként) használható. Vízszintes felületekre nem javasolt.
- A 900 mm-t meghaladó magasságú bútorajtóknál 3 kivetőpánt alkalmazása javasolt. Nagyobb magasságú méretek esetében (pl. gardrób szekrény) 400 mm-ként javasolt a kivetőpánt beépítése.
- A méretre vágott elemeket beszerelés előtt legalább 24 órán át szobahőmérsékleten (min. 18 °C) akklimatizálni szükséges. 0 °C alatti kiszállítási hőmérséklet esetén az elemek akklimatizációja legalább 48 órát vesz igénybe.
- A védőfólia eltávolítását minden esetben a bútor összeszerelése után javasoljuk.



- Az általános takarításban szemcsés alapú tisztítószer, savas oldószert tartalmazó tisztítószer, vegyszerek, káros anyagokat tartalmazó vegyi anyagok – például alkohol és ammónia – nem használhatók. Kemény és száraz törölkendőt, dörzszivacsot és edénykefét tisztításra nem szabad használni.

A hibák szubjektív értékelése:

- Minden szubjektív hibát a front felületén (pontok, jelek, foltok...) az alábbiak szerint kell értékelni: Pozíció: beépítési helyzet – függőleges, Fény: Környezeti fény, 5600 °K lámpa, Betekintési szög: 90° vagy 45° (jobbra vagy balra, nem alul vagy felül) a felülethez képest, Távolság: 700 mm. Amennyiben a fent említett hibaértékelési módszerrel hibák nem fedezhetők fel, a front megfelelőnek minősül.



Bohács Barkács Bt.

2030 Érd, Balatoni út 79.

Tel.: +36 23 375-790 Fax: +36 23 375-840 Mob.: +36 20 521-5456

info@bohacs.eu